

ШИНЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

23.5-25 20PR DEESTONE D313 177B E-3/L-3 TL



Технические характеристики

EAN: 281582

Товарный суб-сегмент: Шины для фронтальных погрузчиков

Производитель: Deestone

Протектор: D313

Типоразмер: 23.5-25

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 25

Рекомендованный обод: 19.50

Диаметр, мм: 1617

Ширина, мм: 597

SLR, мм: 734

RC, мм: 4757

TL / TT: TL

LI/PR: 20

LI / SI: 177B

Давление, бар: 3.75

Производитель: Deestone Corporation Limited

Вес товара: 230 кг

Описание

23.5-25 20PR DEESTONE D313 177B E-3/L-3 TL

Универсальная шина Deestone D313 для тяжелой строительной и карьерной техники: фронтальных погрузчиков, самосвалов и другой самоходной спецтехники.



Рисунок данной покрышки представляет классический протектор «волна».

- Рисунок: Универсальный
- Бескамерная.
- Диагональная

Шина дает улучшение показателей тяговой динамики техники. Одно из важных преимуществ этой резины - отличные показатели продольного и поперечного сцепления. Конструкция колеса Deestone D313 обеспечивает управляемость на различных типах поверхностях— асфальте, рыхлых и мокрых грунтах, покрытиях с абразивной насыпью в виде камней, скальной осыпи или гранитной крошки.

Компания Deestone Limited производит шины из высококачественного сырья (натуральный каучук). Это обеспечивает устойчивость к износу, улучшенные рабочие характеристики, а также плавность хода и комфорт оператора.



Мощная боковина дает защиту от внешних воздействий (повреждения шины). Усиленный каркас обеспечивает прочность диагональной шины. Протектор стойкий к истиранию. При использовании шины Deestone D313 технико-экономические показатели тяжелой техники существенно улучшаются.

Покрышка совместима с техникой БелАЗ, Caterpillar, Hitachi, Terex, JCB, Liebherr, XCMG и других известных производителей.

Автокамера(вентиль TRJ1175C) позволяют оперативно выполнить ремонт колеса (для обеспечения давления в бескамерной шине при нарушении герметичности).