

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

250-15 (250/70-15) 16PR BKT PL 801 159A5/150 A5 TT



Вес товара: 30.42 кг

Технические характеристики

EAN: 415444

Товарный суб-сегмент: Пневматические шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: BKT

Протектор: PL 801

Типоразмер: 250-15

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 15

Рекомендованный обод: 7.50 BD

Допустимый обод: 7.0 ; 7.5

Диаметр, мм: 745

Ширина, мм: 235

TL / TT: TT

LI/PR: 16

LI / SI: 159A5/150A5

Давление, бар: 8.3

Производитель: BKT Balkrishna industries ltd.

Описание

250-15 (250/70-15) 16PR BKT PL 801 159A5/150 A5 TT

Шины BKT PL 801 — стандартные шины для работы в обычных условиях эксплуатации.



Пневматические шины PL 801 разработаны специально для вилочных погрузчиков, задействованных в логистических операциях.

Также, эти шины часто устанавливаются на роторных сменных граблях - сеноворошилках, используемых для сеноуборочных работ.

Серия шин BKT PL 801 стала уже своего рода "классикой" в сегменте шин для вилочных погрузчиков.

Грунтозацепы колеса в полную ширину протектора работают поочередно. Увеличивается пятно контакта с рабочей поверхностью, повышая устойчивость машины и обеспечивая равномерное распределение нагрузки.

Специальная износостойкая смесь резины протектора устойчива к выкрошиванию, порезам и разрывам.

Шины PL 801 также порадуют своим исключительно долгим сроком службы .

На фотографиях, сделанных нами в порту финского города Котка - шины, находящиеся в эксплуатации 15 лет.



Подтверждением является дата изготовления 08 03 (8-ая неделя 2003).



Рекомендуем: вовремя подкачивать покрышки, не перегружать их, следить за исправностью самого погрузчика, при замене колеса – менять обе шины на оси.

ВКТ PL 801 || Forklift tyre from ВКТ

Шина 23X5 для электротележек || ВКТ PL 801 Forklift Tyre