

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

### 5.50-15 8PR BKT PL 801 131A5/121A5 JS2



Вес товара: 12.3 кг

Технические характеристики

EAN: 531397

Товарный суб-сегмент: Пневматические шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: BKT

Протектор: PL 801

Типоразмер: 5.50-15

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 15

Рекомендованный обод: 5,.5

Допустимый обод: 4.50 ETD, 4.50 SDC

Диаметр, мм: 670

Ширина, мм: 157

TL / TT: TT

LI/PR: 8

LI / SI: 131A5/121A5

Давление, бар: 7.3

Производитель: BKT Balkrishna industries ltd.

Описание

5.50-15 8PR BKT PL 801 131A5/121A5 JS2

**Шины BKT PL 801 — стандартные шины для работы в обычных условиях эксплуатации.**



Пневматические шины PL 801 разработаны специально для вилочных погрузчиков, задействованных в логистических операциях.

Также, эти шины часто устанавливаются на роторных сменных граблях - сеноворошилках, используемых для сеноуборочных работ.

Серия шин BKT PL 801 стала уже своего рода "классикой" в сегменте шин для вилочных погрузчиков.

Грунтозацепы колеса в полную ширину протектора работают поочередно. Увеличивается пятно контакта с рабочей поверхностью, повышая устойчивость машины и обеспечивая равномерное распределение нагрузки.

Специальная износостойкая смесь резины протектора устойчива к выкрошиванию, порезам и разрывам.

Шины PL 801 также порадуют своим исключительно долгим сроком службы .

---

*На фотографиях, сделанных нами в порту финского города Котка - шины, находящиеся в эксплуатации 15 лет.*



*Подтверждением является дата изготовления 08 03 (8-ая неделя 2003).*



Рекомендуем: вовремя подкачивать покрышки, не перегружать их, следить за исправностью самого погрузчика, при замене колеса – менять обе шины на оси.

**ВКТ PL 801 || Forklift tyre from ВКТ**

**Шина 23X5 для электротележек || ВКТ PL 801 Forklift Tyre**