

## ШИНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ТЕХНИКИ

### 35/65-33 48PR BKT SM 55 SMOOTH L-5S STBT TL



#### Технические характеристики

EAN: 039929

Товарный суб-сегмент: Шины для подземной техники

Производитель: BKT

Протектор: SM 55 Smooth

Типоразмер: 35/65-33

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 33

Рекомендованный обод: 28.00/3.5

Допустимый обод: -

Диаметр, мм: 2085

Ширина, мм: 920

TL / TT: TL

LI/PR: 48

Давление, бар: 7.25

Производитель:

Вес товара: кг

#### Описание

35/65-33 48PR BKT SM 55 SMOOTH L-5S STBT TL

SM 55 L5S IND5: шина, специально разработанная для штабелеров и погрузчиков контейнеров (ричстакеров), также используется для установки на шахтную технику. Она способна успешно работать в условиях тяжелых нагрузок при подъеме контейнеров и при погрузке/перевозке горных пород.



## Подробнее рассмотрим особенности шины SM 55 L5S IND5!

### Работа в тяжелых условиях, стабильность, долговечность

SM 55 L5S IND5 имеет много преимуществ. Это очень прочная и устойчивая шина - идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации. У ричстакеров, погрузчиков контейнеров, шахтной техники не будет проблем, если на них установлены эти шины.

**Долговечность.** Благодаря сверхпрочному протектору SM 55 L5S IND5 до минимума снижает риск любого возможного повреждения. Это приводит к увеличению срока службы шин.

**Отличное сопротивление внешнему воздействию.** Грубые поверхности, порезы и удары - эта шина не боится ничего! Специальный абразивостойкий состав резиновой смеси обеспечивает длительный срок службы шин на асфальтовых или бетонных площадках.

**Высокая стабильность.** Как вы хорошо знаете, во всех областях применения погрузчиков важно, чтобы шина гарантированно сохраняла свою форму, как во время фазы подъема, так и при перевозке тяжелых грузов. Шина SM 55 L5S IND5 выполняет это требование и является идеальным ответом на все ваши потребности.



