

ШИНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ТЕХНИКИ

26.5R29 BKT EARTHMAX SR 315 SMOOTH 217A2 L-3S *** CR TL



Технические характеристики

EAN: 040972

Товарный суб-сегмент: Шины для подземной техники

Производитель: BKT

Протектор: Earthmax SR 315 Smooth

Типоразмер: 26.5R29

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 29

Рекомендованный обод: 22.00/3.0

Допустимый обод: --

Диаметр, мм: 1865

Ширина, мм: 725

SLR, мм: 830

RC, мм: 5635

TL / TT: TL

LI / SI: 217A2

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

26.5R29 BKT EARTHMAX SR 315 SMOOTH 217A2 L-3S *** CR TL

EARTHMAX SR 315 — это радиальные шины с цельным металлокордом, специально разработанные для погрузочно-доставочных машин. Модель превосходно себя зарекомендовала при выемке породы, а также при выполнении погрузочно-транспортных работах в условиях горных выработок.

Своими характеристиками шины обязаны прочному каркасу, усиленному несколькими стальными бреккерными слоями, минимизирующими риски проколов при наезде на острые камни, а также от ударных нагрузок. Армированные боковины и плечевые зоны EARTHMAX SR 315 гарантируют превосходные эксплуатационные показатели в условиях применения на каменистых поверхностях, снижая риски порезов и абразивных повреждений боковин о камни. Гладкий рисунок протектора L-3S способствует уменьшению количества застревающих в нем камней.

Специально разработанная для модели EARTHMAX SR 315 резиновая смесь уменьшает нагрев шины во время движения и обеспечивает ее надежность при эксплуатации в подземных условиях