**ШИНЫ ДЛЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ**

**VF480/80R42 BKT AGRIMAX SPARGO 176D R1 TL**



Вес товара: кг

Технические характеристики

EAN: 042603

Товарный суб-сегмент: Шины для опрыскивателей

Производитель: BKT

Протектор: AGRIMAX SPARGO

Типоразмер: VF480/80R42

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 42

Рекомендованный обод: DW16L

Допустимый обод: DW15L

Диаметр, мм: 1835

Ширина, мм: 479

SLR, мм: 838

RC, мм: 5572

TL / TT: TL

LI / SI: 176D

Давление, бар: 3.6

Производитель:

Описание

VF480/80R42 BKT AGRIMAX SPARGO 176D R1 TL

Есть одна вещь, которую наши друзья-фермеры знают очень хорошо: каждое поле и каждый тип урожая нуждаются в применении правильной сельхозтехники, а значит и подходящей шины. Просто подумайте о винограднике или рядных посевах … как этим современным тракторам-гигантам проехать по полю без ущерба для урожая или почвы?

Похоже, что миссия невыполнима?

Вот поэтому для решения проблемы применяются особые средства, а в том числе и колесные. Фирмой BKT была разработана специализированная резина с оригинальными свойствами: производительная, узкая и маневренная, способная проскользнуть через виноградники и сады, что повышает урожайность

и одновременно сохраняет плодородность.  И среди таких выделяется Agrimax Spargo из линейки радиальных моделей BKT для опрыскивателей и работы в междурядьях.

В ней использована специальная технология VF, что позволяет Agrimax Spargo выдерживать более высокие нагрузки при поддержании номинального давления (как в случае стандартного колеса аналогичного размера). Этот способ обеспечивает получение максимальной  отдачи от при минимальном воздействии на почву.

Еще можно упомянуть, что поскольку конструкция и структура шины играет важную роль в снижении уплотнения и сохранении урожайности, то вполне можно сказать, что Agrimax Spargo –  с одной стороны мощная, а с другой стороны деликатная … так чего еще искать потребителю?

Agrimax Spargo – весьма универсальная. Ее отличает прекрасное сцепление, стабильность и комфортность даже при полной загрузке: как в земле , так и на дорожных перегонах, где скорость может достигать до 65 км/ч.

Последнее, но не менее важное свойство.  Нельзя недооценивать самоочищение: передовой дизайн и конфигурация грунтозацепов способствуют удалению грязи и стерни – а это очень полезно, особенно, если вам приходится часто перемещаться между полями по обычным дорогам.

Чего еще надо? Хотите применить эту резину на вашем участке работы? Посмотрите на таблицу и выберите подходящую для вашего самоходного опрыскивателя. Заказать шину для трактора можно в Bohnenkamp.



| Типоразмер STARCO EAN | Индекс нагрузки и скорости | Рекомендованный обод | Ширина сечения | Наружный диаметр | Статический радиус под нагрузкой | Длина окружности качения | Тип | Код TRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF 380/85 R 38 480169 | 161 D | W 13 | 380 | 1602 | 730 | 4830 | TL | R-1 |
| VF 380/90 R 46 582559 | 173 D | DW 13 A | 390 | 1852 | 846 | 5611 | TL | R-1 |
| VF 380/105 R 50 582566 | 179 D | DW 13 | 400 | 2050 | 934 | 6211 | TL | R-1 |